

## FICHE TECHNIQUE RENAUDIN

# ACRYLIQUE NOIR MAT

Peinture mate de haute qualité à base de dispersion acrylique en phase aqueuse pour finitions soignées en intérieur



### PROPRIETES ESSENTIELLES

- Séchage rapide sans odeur avec une faible quantité de composés organiques volatils
- Excellent pouvoir opacifiant en travaux neufs et travaux d'entretien

### DESTINATION

- S'utilise sur plâtre, bois et dérivés, béton et anciennes peintures adhérentes
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (20°C-65% HR)

- |                |                                 |                    |   |
|----------------|---------------------------------|--------------------|---|
| • TEINTE:      | Noir mat profond                | • RENDEMENT:       | 8 à 10 m <sup>2</sup> /litre              |
| • DENSITE:     | 1,52 +/- 0,03 g/cm <sup>3</sup> | • CONSERVATION:    | 24 mois en emballage hermétique d'origine |
| • EXTRAIT SEC: | 66% en poids – 46% en volume    | • CONDITIONNEMENT: | 2,5L – 10L                                |
| • SECHAGE:     | 30 min au toucher               | • STOCKAGE:        | à l'abri du gel et de la chaleur          |
| • RECOUVRABLE: | 6H                              |                    |   |

### CONSEIL DE MISE EN OEUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Sur fonds douteux, poreux ou absorbants appliquer préalablement R'FOND
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 8°C et hygrométrie supérieur à 65%.
- Matériel: brosse, rouleau, pistolet en 1 ou 2 couches selon l'état du support
- Dilution et nettoyage des outils: eau

### CONSEILS D'APPLICATION SELON LES SUPPORTS

- Plâtres, Bois et dérivés, fonds farinants: dépoussiérage, grattage, ponçage  
1 couche de R'FOND (dilution 5% de WT70) + 1 couche d' ACRYLIQUE NOIR MAT
- Ciment, béton et dérivés passivés en intérieur : vérifier le pH et la porosité du support, dépoussiérage  
1 couche d'ACRYLIQUE NOIR MAT (dilution 5% d'eau) + 1 couche d' ACRYLIQUE NOIR MAT
- Anciennes peintures adhérentes : brossage, ponçage, lessivage  
1 couche d'ACRYLIQUE NOIR MAT (dilution 5% d'eau) + 1 couche d' ACRYLIQUE NOIR MAT

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PA/a) : 30g/L  
Ce produit contient max. 10g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

**Nota :** la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.  
Edition Renaudin : 2016.