

FICHE TECHNIQUE RENAUDIN

CIRE ACRYLIQUE

Cire teintée à base de dispersion acrylique en phase aqueuse pour la décoration intérieure



PROPRIETES ESSENTIELLES

- Séchage rapide et sans odeur à l'application et au séchage
- Applicable à la brosse ou à l'éponge
- Aspect décoratif uniforme sans reprise visible grâce à un temps ouvert important
- Existe en 6 teintes, un incolore ou en teinte à la demande avec les colorants machine à teinter

DESTINATION

- S'utilise sur murs déjà peint ou enduit à cirer (biodeco)
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (20°C-65% HR)

- | | | | |
|----------------|---------------------------------|--------------------|--|
| • TEINTE: | 6 teintes + incolore | • RENDEMENT: | 10 - 25 m ² /L selon le support |
| • DENSITE: | 1.10 +/- 0,03 g/cm ³ | • CONSERVATION: | 24 mois en emballage hermétique d'origine |
| • EXTRAIT SEC: | 35 % en poids - 25% en volume | • CONDITIONNEMENT: | 1L |
| • SECHAGE: | 1h | • STOCKAGE: | à l'abri du gel et de la chaleur |
| • RECOUVRABLE: | 2h | | |

CONSEIL DE MISE EN OEUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 8°C et hygrométrie supérieur à 65%.
- Matériel: brosse, éponge, chiffon selon l'effet recherché
- Nettoyage des outils: eau

CONSEILS D'APPLICATION SELON LES SUPPORTS

- Fonds peints sains: ponçage des défauts, lessivage, séchage
CIRE ACRYLIQUE diluée à 5% d'eau 1 ou 2 passes suivant la nature du fond et l'effet recherché
- Enduits décoratifs: brossage, élimination des parties friables, dépoussiérage
CIRE ACRYLIQUE diluée à 15 à 20% d'eau suivant le relief

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PA/I) : 200g/L
Ce produit contient max. 25g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2016.