

# FICHE TECHNIQUE RENAUDIN

# UN COUP DE BLANC

# MAGNUM MAT

Peinture mate de haute qualité à base de dispersion acrylique en phase aqueuse pour finition soignées en intérieur



## PROPRIETES ESSENTIELLES

- Séchage rapide sans odeur avec une faible quantité de composés organiques volatils (COV)
- Excellent pouvoir opacifiant en travaux neufs et entretien
- Très bonne adhérence sur les fonds classiques sains

## DESTINATION

- S'utilise sur tous support préalablement préparé
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur - extérieur

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (20°C-65% HR)

- |                |   |                    |   |
|----------------|---|--------------------|---|
| • TEINTE:      | Blanc                                   | • RENDEMENT:       | 8 à 10 m <sup>2</sup> /litre              |
| • DENSITE:     | 1,58 +/- 0,03 g/cm <sup>3</sup> (blanc) | • CONSERVATION:    | 24 mois en emballage hermétique d'origine |
| • EXTRAIT SEC: | 63% en poids – 41.5% en volume          | • CONDITIONNEMENT: | 6L  |
| • SECHAGE:     | 1h au toucher                           | • STOCKAGE:        | à l'abri du gel et de la chaleur          |
| • RECOUVRABLE: | 6H                                      |                    |   |

## CONSEIL DE MISE EN OEUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 5°C et hygrométrie supérieur à 80%.
- Sur fonds absorbants et sur de grandes surfaces, l'addition de 10% de DILUANT H4 permet d'augmenter le temps ouvert durant l'application en évitant les traces de reprise.
- Matériel: brosse, rouleau, pistolet pneumatique ou airless
- Dilution et nettoyage des outils: eau

## CONSEILS D'APPLICATION SELON LES SUPPORTS

- Sur anciennes peintures farinantes, bois et plâtres intérieurs : ponçage, dépoussiérage  
1 couche de R'FOND et 1 ou 2 couches de MAGNUM MAT
- Sur ciments, bétons, dérivés passivés intérieurs : vérifier le pH et la porosité du support, dépoussiérage  
1 couche de MAGNUM MAT (dilué 5% d'eau) + 1 couche de MAGNUM MAT
- Sur anciennes peintures adhérentes insensibles à l'eau: ponçage, dépoussiérage  
2 couches MAGNUM MAT (dilution 5% d'eau)
- Sur papiers peints ou tissus muraux: faire un essai préalable

## INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PA/a) : 30g/L  
Ce produit contient max. 24g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

**Nota :** la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.  
Edition Renaudin : 2016.