

# FICHE TECHNIQUE RENAUDIN

# CREPI STANDARD

Revêtement acrylique épais en phase aqueuse pour intérieur et extérieur



## PROPRIETES ESSENTIELLES

- Renforce l'isolation phonique et thermique des pièces privatives
- Masque les supports irréguliers et les défauts de surface
- Facilité d'application au rouleau ou à la taloche

## DESTINATION

- S'utilise sur ciment, béton, murs intérieurs
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur - Extérieur

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (20°C-65% HR)

- |                |   |                    |  |
|----------------|---|--------------------|--|
| • TEINTE:      | Blanc, ton pierre, ocre rose<br>sable occitan | • RENDEMENT:       | 2-2.5 kg/m <sup>2</sup>                      |
| • DENSITE:     | 2.00 +/- 0,03 g/cm <sup>3</sup>               | • CONSERVATION:    | 24 mois en emballage<br>hermétique d'origine |
| • EXTRAIT SEC: | 84.5 % en poids                               | • CONDITIONNEMENT: | 5kg - 15kg                                   |
| • SECHAGE:     | 8h  | • STOCKAGE:        | à l'abri du gel et de la<br>chaleur          |

## CONSEIL DE MISE EN OEUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 8°C et hygrométrie supérieur à 65%.
- Matériel: taloche, spatule
- Nettoyage des outils: eau

## CONSEILS D'APPLICATION SELON LES SUPPORTS

- Ciments neufs, frottés, dérivés passivés: brosse, éliminer la friabilité, lavage, reprise des éclats  
1 couche de FIXO + 1 couche de CREPI STANDARD
- Bétons banchés bruts: élimination des traces d'huile de décoffrage, reprise du bullage avec des enduits type REKAL, lavage haute pression  
1 couche de FIXO + 1 couche de CREPI STANDARD
- Supports intérieurs: grattage, ponçage, lessivage  
1 couche de IMPRESSION ACRYLIQUE OPACIFIANTE ou R'FOND + 1 couche de CREPI STANDARD

## INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PA/I) : 200g/L  
Ce produit contient max. 15g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

**Nota :** la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.  
Edition Renaudin : 2016.