

FICHE TECHNIQUE RENAUDIN

ENDUIT A CIRER

Revêtement décoratif épais à cirer en phase aqueuse pour application en intérieur



PROPRIETES ESSENTIELLES

- Revêtement à effets décoratifs, masque les petites imperfections des murs
- Recouvrable par la CIRE ACRYLIQUE
- Application facile comme un crépi classique

DESTINATION

- S'utilise sur plâtres, plaques de plâtre, bois, murs déjà peints
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (20°C-65% HR)

- | | | | |
|----------------|---------------------------------|--------------------|---|
| • TEINTE: | Blanc | • CONSERVATION: | 24 mois en emballage hermétique d'origine |
| • DENSITE: | 1.85 +/- 0,03 g/cm ³ | • CONDITIONNEMENT: | 15kg |
| • EXTRAIT SEC: | 75 % en poids | • STOCKAGE: | à l'abri du gel et de la chaleur |
| • SECHAGE: | 24h | | |
| • RENDEMENT: | 0.5-1.5 kg/m ² | | |

CONSEIL DE MISE EN OEUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 8°C et hygrométrie supérieur à 65%.
- Matériel: rouleau nid d'abeille, taloche ou spatule, application en 1 couche
- Nettoyage des outils: eau

CONSEILS D'APPLICATION SELON LES SUPPORTS

- Plâtres, placoplâtres neufs: grattage, brossage, élimination des parties délitées, rebouchage
1 couche de R'FOND + 1 couche d'ENDUIT A CIRER
- Plâtres anciens peints adhérents: dépoussiérage, grattage, brossage, lessivage
1 couche d'ENDUIT A CIRER
- Anciennes peintures non adhérentes: élimination des zones non adhérentes, brossage, lavage et restructuration par ragréage avec l'ENDUIT A CIRER si nécessaire (séchage 24h)
1 couche d'ENDUIT A CIRER

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PA/I) : 200g/L
Ce produit contient max. 0.1g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.
Edition Renaudin : 2016.