

MAT SOUPLE

Peinture acrylique mate en phase aqueuse haute performance pour finition soignée en intérieur et extérieur



PROPRIETES ESSENTIELLES

- Excellente blancheur avec un aspect garnissant très opacifiant
- Résistance à la saponification et au farinage
- Bonne adhérence et souplesse du film sec avec un aspect mat uniforme
- Bonne tenue aux UV et aux variations de température
- Faible quantité de composés organiques volatils (COV) permettant un séchage rapide sans odeur

DESTINATION

- S'utilise sur enduits ciment, béton, anciennes peintures, plâtres et dérivés
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur/extérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (20°C-65% HR)

- | | | | |
|----------------|------------------------------|--------------------|---|
| • TEINTE: | Blanc + pastel | • CONSERVATION: | 24 mois en emballage hermétique d'origine |
| • DENSITE: | 1,55 +/- 0,03 g/cm3 | • CONDITIONNEMENT: | 2,5L – 10L - 15L |
| • EXTRAIT SEC: | 67% en poids – 49% en volume | • STOCKAGE: | à l'abri du gel et de la chaleur |
| • SECHAGE: | 2H | | |
| • RECOUVRABLE: | 24H | | |
| • RENDEMENT: | 10 m ² /L | | |

CONSEIL DE MISE EN OEUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 8°C et hygrométrie supérieur à 65%.
- Sur fonds alcalins, poreux ou friables, appliquer 1 couche de FIXATEUR SOLVANT
- Matériel: brosse, rouleau, pistolet pneumatique ou airless (essai préalable)
- Dilution et nettoyage des outils: eau

CONSEILS D'APPLICATION SELON LES SUPPORTS

- Sur enduits ciment, bétons, fonds farinants: brossage, lavage, décontamination éventuelle, vérifier pH
1 couche de FIXATEUR FACADE + 2 couches de MAT SOUPLE
- Sur anciennes peintures: vérification adhérence, brossage, lavage
2 couche de MAT SOUPLE
- Sur plâtres et dérivés, bois et dérivés : ponçage, dépoussiérage
1 couche de R'FOND + 1 ou 2 couches de MAT SOUPLE

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Classification AFNOR NTF 36-005 | : Famille I - Classe 7b2 |
| • COV | : Valeur limite UE de ce produit (cat PA/a) : 30g/L
Ce produit contient max. 30g/L COV à l'emploi |
| • Sécurité | : Se reporte à la fiche de données de sécurité. |