

VINYL STANDARD PRO

Peinture mate opacifiante à base de dispersion acrylique en phase aqueuse pour l'intérieur



PROPRIETES ESSENTIELLES

- Séchage rapide sans odeur
- Facilité d'application avec une bonne compatibilité sans tirer sur les fonds anciens
- Excellent pouvoir couvrant et gain d'opacité après séchage grâce à des extenders minéraux
- Degré de matité: 5 sous 60° (norme ISO 2813)

DESTINATION

- S'utilise sur plâtre, bois et dérivés et anciennes peintures adhérentes
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (20°C-65% HR)

- | | | | |
|----------------|---------------------------------|--------------------|---|
| • TEINTE: | Blanc | • RENDEMENT: | 7-8 m ² /litre |
| • DENSITE: | 1,60 +/- 0,03 g/cm ³ | • CONSERVATION: | 24 mois en emballage hermétique d'origine |
| • EXTRAIT SEC: | 68% en poids – 49% en volume | • CONDITIONNEMENT: | 2,5L – 10L – 15L |
| • SECHAGE: | 30min au toucher | • STOCKAGE: | à l'abri du gel et de la chaleur |
| • RECOUVRABLE: | 6H | | |

CONSEIL DE MISE EN OEUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Sur fonds douteux, poreux ou absorbants appliquer préalablement R'FOND
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 8°C et hygrométrie supérieur à 65%.
- Matériel: brosse, rouleau, pistolet en 1 ou 2 couches selon l'état du support
- Dilution et nettoyage des outils: eau

CONSEILS D'APPLICATION SELON LES SUPPORTS

- Plâtres, Bois et dérivés, fonds farinants: dépoussiérage, grattage, ponçage
1 couche de R'FOND (dilution 5% de WT70) + 1 couche de VINYL STANDARD
- Anciennes peintures adhérentes : brossage, ponçage, lessivage
1 couche de VINYL STANDARD (dilution 5% d'eau) + 1 couche de VINYL STANDARD

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PA/a) : 30g/L
Ce produit contient max. 5g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.
Edition Renaudin : 2016.