

FICHE TECHNIQUE RENAUDIN

WAXY BRILLANT

Peinture laque glycérophtalique brillante garnissante pour intérieur et extérieur



PROPRIETES ESSENTIELLES

- Pouvoir garnissant important avec une bonne résistance extérieure
- Excellente durabilité et lessivabilité
- Prêt à l'emploi à la brosse et au rouleau
- Degré de brillance : 80-85 à 60° (norme ISO 2813)

DESTINATION

- S'utilise sur bois, plâtres et dérivés, anciennes peintures, métal
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur - extérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (20°C-65% HR)

- | | | | |
|----------------|---------------------------------|--------------------|---|
| • TEINTE: | Blanc | • RENDEMENT: | 12 à 14 m ² /litre |
| • DENSITE: | 1,10 +/- 0,03 g/cm ³ | • CONSERVATION: | 24 mois en emballage hermétique d'origine |
| • EXTRAIT SEC: | 68% en poids – 56% en volume | • CONDITIONNEMENT: | 2.5L – 10L |
| • SECHAGE: | 4h | • STOCKAGE: | à l'abri du gel et de la chaleur |
| • RECOUVRABLE: | 24H | | |

CONSEIL DE MISE EN OEUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 5°C et hygrométrie supérieur à 80%.
- Matériel: brosse, rouleau
- Dilution et nettoyage des outils: diluant WT 70

CONSEILS D'APPLICATION SELON LES SUPPORTS

- Plâtres, dérivés, bois, fonds farinants: grattage, brossage, ponçage, lavage
1 couche de R' FOND + 2 couches de WAXY BRILLANT
- Anciennes peintures adhérentes: brossage, ponçage, lessivage
2 couches de WAXY BRILLANT
- Métaux non ferreux: brossage, dérochage, dégraissage
1 couche de STOP OXY + 2 couches de WAXY BRILLANT
- Métaux ferreux: brossage, décapage, dégraissage
1 couche d' ANTIROUILLE SECHAGE RAPIDE + 2 couches de WAXY BRILLANT

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 4a
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PS/d) : 300g/L
Ce produit contient max. 300g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.
Edition Renaudin : 2016.